


L2

Gastronorm Counter Table Gastronorm Gastronorm-Kühltisch

Standard



Lacquered evaporator



Easily removable magnetic gaskets



Inside built for grids and GN 1/1 containers



Also available with 2 or 3 drawers



Rounded inside corners

The Gastronorm Counter is designed to conserve products that perish easily such as meat, fish and other fresh foods. Its high calibre refrigeration performance makes it the ideal unit for the professional kitchen.

La Table Gastronorm a été spécialement conçue pour la conservation de produits facilement périssables, en particulier les viandes, les poissons, les crudités et autres aliments frais. C'est un meuble qui présente d'excellentes performances frigorifiques et qui est indiqué pour la cuisine professionnelle.

Der Gastronorm-Kühltisch ist insbesondere für die Konservierung von leicht verderblichen Lebensmitteln konzipiert – z.B. Fleisch, Fisch und sonstige Frischprodukte. Aufgrund seiner starken Kühlleistung ist dieses Gerät besonders für die Gastronomie geeignet.

High relative humidity: evaporators placed between doors, large exchange surface and the option of static or ventilation modes, provide excellent refrigeration conditions even in the most adverse environments.

High-Efficiency-Gene: by choosing the HEG® option, the energy consumption of this cooling unit reduces at least 40%. The HEG® is a result of a year of intense Cooling Lab® engineering research, monitoring and testing. This innovation integrates the most advanced energy saving electro-mechanical parts available in the market.

Humidité relative élevée : des évaporateurs situés entre les portes, un important volume ventilé ainsi que la commutation possible entre le régime statique et le régime ventilé procurent des conditions optimales de conservation, même dans les environnements les plus défavorables.

High-Efficiency-Gene: en choisissant l'option HEG®, la consommation d'énergie de cette unité de refroidissement réduit au moins 40%. Le HEG®, est le résultat d'une année d'intense recherche et expérimentation, développés par une équipe d'ingénierie dans le Cooling Lab®. Cette innovation intègre les plus avancées pièces électromécaniques disponibles sur le marché, en ce qui regarde l'économie d'énergie.

Hohe relative Luftfeuchtigkeit: Zwischen den Türen befinden sich Verdampfer. Bietet ausreichend Platz für den Luftaustausch. Das Gerät verfügt über ein Schaltsystem, das je nach Bedarf die Einstellung auf statische Kühlung oder die Kühlung mit gleichzeitiger Belüftung erlaubt. Diese Leistungen sorgen für eine optimale Konservierung, die auch in einem Raum, der große Anforderungen an das Gerät stellt, seine anspruchsvolle Leistungsfähigkeit in Situationen großer Belastung unter Beweis stellt.

High-Efficiency-Gene: Bei Auswahl der HEG® Option, den Energieverbrauch der Kühlung reduziert mindestens 40%. Die HEG®, ist das Ergebnis eines Jahres intensiver Cooling Lab® Engineering Forschung, Überwachung und Prüfung, diese Innovation integriert die modernsten Energieeinsparung elektro-mechanischen Einzelteile auf dem Markt verfügbar.

the future is green

No. of doors	Nbre de portes	Türenanzahl
2	1320	1755
3	700	700
4	850	850
5	-2+8	-2+8

2	1320	1755	2190	2625
3	700	700	700	700
4	850	850	850	850
5	-2+8	-2+8	-2+8	-2+8

Working temperature Température de fonctionnement Betriebstemperatur (°C)

Features:


Inside and out food grade stainless steel with easy-clean finishing | Insulation by water-based polyurethane with zero ODP (Ozone Depleting Potential) and zero GWP (Global Warming Potential), injected at high-pressure, density 40kg/m³ | Two working modes, static and ventilated | Automatic door closure and easy replacing magnetic gaskets | Evaporators between doors | Control panel with electronic controller device | Non refrigerated drawer above the condenser unit | Tropicalized refrigeration system, Climate Class 5, according to ISO 23953 for climate classes (tested at 40°C room temperature)

Caractéristiques:

Intérieur et extérieur en acier inox facilement nettoyable | Isolation en polyuréthane à base de l'eau avec zéro PDO (Potentiel de Destruction de l'Ozone) et zéro PRG (Potentiel de Réchauffement Global), injecté à haute-pression, densité 40kg/m³ | Possibilité de fonctionnement en régime de réfrigération ventilée ou statique | Portes pourvues d'un dispositif de fermeture automatique et de joints étanches facilement remplaçables | Évaporateurs entre les portes | Panneau de commande avec contrôleur électronique | Tiroir de service non réfrigéré | Système de réfrigération tropicalisé, classe climatique 5, conformément à la norme ISO 23953 pour les classes climatiques (testé à 40°C température ambiante)

Merkmale:

Außen – und Innenverkleidung aus leichtreinigendem Edelstahl | Isolationsmaterial in PUR auf Wasser-Basis mit null ODP (Ozonabbaupotential) und null GWP (Treibhauspotenzial), unter hohem Druck injiziert, 40kg/m³ Dichte | Kühlsystem wahlweise mit Ventilationszuschaltung | Türen mit Automatikverschluss und auswechselbarem Dichtungsgummi | Verdampfer zwischen den Türen | Armatur mit elektronischer Kontrollanzeige | Serviceschubladen nicht gekühlt | Kühlsystem Tropikalisation, Klimaklasse 5 nach ISO 23953 für die Klassen Klima (getestet bei 40°C Umgebungstemperatur)



A: Drain pipe Tuyau d'écoulement Abflussrohr
B: Power cable Câble d'alimentation Stromzuführungskabel

Width Largeur Breite (mm)

Grids per door Grilles par porte Roste pro Tür

Packed weight Poids d'expédition Verpackte Gesamtgewicht (kg)

Shipping volume Volume d'expédition Ladevolumen (m³)

Capacity Capacité Fassungsvermögen (ISO 23953-1) (L)

Voltage/Frequency Tension/Fréquence Spannung/Frequenz (V/Hz)

Power input Puissance absorbée Leistungsaufnahme (W)

Compressor power Puissance du compresseur Kompressorleistung (hp)

Cooling power Puissance frigorifique Kühlleistung (-10+43°C) (kcal/h | W)

Average relative humidity Humidité relative moyenne Relative Luftfeuchtigkeit (%)

Defrosting Dégivrage Abtauung

Condensation Condensation Kondensation

Evaporation Évaporation Verdampfer

Refrigerant/Quantity Fluide réfrigérant/Quantité Kältemittel/Menge (g)

Energy Consumption Consommation Énergétique Energieverbrauch (kWh/24h)

A- Automatic Automatique Automatik / F- Forced Draugh Ventilé Ventilations / S- Static Statique Statischen

High Efficiency Gene

Power input	Puissance absorbée Leistungsaufnahme (W)	1320	1755	2190	2625
Compressor power	Puissance du compresseur Kompressorleistung (hp)	1	1	1	1
Cooling power	Puissance frigorifique Kühlleistung (-10+43°C) (kcal/h W)	189	226	263	300
Refrigerant/ Quantity	Fluide Réfrigérant/Quantité Kältemittel/ Menge (g)	1,12	1,48	1,84	2,20
Energy Consumption	Consommation Énergétique Energieverbrauch (kWh/24h)	172,3	258,4	344,5	430,6

Power input	Puissance absorbée Leistungsaufnahme (W)	190	230	280	360
Compressor power	Puissance du compresseur Kompressorleistung (hp)	1/5	1/5	1/4	3/8
Cooling power	Puissance frigorifique Kühlleistung (-10+43°C) (kcal/h W)	213 248	304 354	332 386	445 518
Refrigerant/ Quantity	Fluide Réfrigérant/Quantité Kältemittel/ Menge (g)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/425
Energy Consumption	Consommation Énergétique Energieverbrauch (kWh/24h)	1,296	1,848	2,904	3,480



Mercatus reserves the right to change product specifications without prior notice

Dex: 60682
Set-2014

MERCATUS
ingenious
cooling*

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel: +351 234 630 850 | Fax: +351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

